





Pour en savoir plus

MANCHETTE AVEC RÉSISTANCE À LA COUPURE TRÈS ÉLEVÉE

Manchette de protection anticoupure avec résistance à la coupure de niveau F. Fabriquée en technologie CRF[®], polyester, spandex et fil de fibre d'acier inoxydable. Pour un travail complet et approuvé pour la manipulation de produits alimentaires. Avec une fixation unique à la main pour un bon ajustement et un enfilage et un retrait faciles des gants. Utiliser avec un gant approprié pour une protection complète.

CARACTÉRISTIQUES

- Highest level of protection
- Comfortable
- Breathable
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Approved for handling foodstuffs



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Coupures, blessures abrasives, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques de coupures

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail d'installation, travail d'ingénierie, travail en entrepôt, travail du métal, travail dans l'industrie du verre

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Food processing, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Manchettes contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 10, Technologie CRF®, HPPE,

Polyester, Spandex, Fibre fil inox

LONGUEUR 420-490 mm

COLORIS Noir

PIÈCES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupure de niveau F

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 34.3 N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyester, HPPE (High performance polyethylene), Fibre fil inox, Elasthanne

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X4XF

EN ISO 21420:2020



CARACTÉRISTIQUES



Cut protection

POINTURE	RÉF.	EAN
7	73-7	7340118417127
8	73-8	7340118341156
9	73-9	7340118341149
10	73-10	7340118341163

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com