

|                      |  |                    |               |
|----------------------|--|--------------------|---------------|
| <b>Typenummer:</b>   | ARCA 604021W                               | <b>EAN-kode:</b>   | 6418074080035 |
| <b>Produkt kode:</b> | 8120132                                    | <b>Elnummer:</b>   |               |
| <b>Betegnelse:</b>   | Kabinet, PC                                | Finland:           | 3423205       |
| <b>Bemærkninger:</b> | m/rude i låg, 2 låse, hængsel på lang side | El-nummer Danmark: | 8212091883    |
|                      |  | El-nummer Sverige: | 2500152       |

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

| Dimensioner:                         |                |       |       | Tilbehør:                                  |   |
|--------------------------------------|----------------|-------|-------|--|---|
|                                      | Længde         | Brede | Højde |  |   |
| mm:                                  | 600            | 400   | 210   | MPP ARCA 6040                              | Montageplade, perforeret                  |
| tommer:                              | 23.6           | 15.7  | 8.3   | MPMP ARCA 6040                             | Montageplade, multiperforeret             |
| <b>Materials:</b>                    |                |       |       | MPX ARCA 6040                              | Montageplade                              |
| <b>Materiale:</b>                    | Polycarbonat   |       |       | DRS ARCA 604021                            | DIN ramme sæt                             |
| <b>Farve på kassebund:</b>           | RAL 7035       |       |       | DRS ARCA 604030                            | DIN ramme sæt                             |
| <b>Farve på dæksel:</b>              | RAL 7035       |       |       | IDS ARCA 6040                              | Inderdørs sæt                             |
| <b>Pakningsmateriale:</b>            | Polyurethan    |       |       | PMK ARCA 40                                | Pæle- og maste-monteringssæt              |
| <b>Temperatur:</b>                   |                |       |       | RCS ARCA 6040                              |   |
| <b>Temperatur °C (kort tid):</b>     | -40 ... 120 °C |       |       | SBK ARCA 40                                | Sideprofil for montageplade og DIN-skiner |
| <b>Temperatur °C (kontinuerlig):</b> | -40 ... 80 °C  |       |       | SBK ARCA 60                                | Sideprofil for montageplade og DIN-skiner |
| <b>Temperatur °F (kort tid):</b>     | -40 ... 250 °F |       |       | DSP ARCA VLS                               | Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille  |
| <b>Temperatur °F (kontinuerlig):</b> | -40 ... 175 °F |       |       | DSP ARCA VRS                               | Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille    |
| <b>Tilbehør:</b>                     |                |       |       | <b>Klassificering:</b>                     |   |
| MPS ARCA 6040                        | Montageplade   |       |       | IP klassificering (EN 60529): IP65         |   |
|                                      |                |       |       | IK klassificering (EN 62262): IK08         |   |
|                                      |                |       |       | Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret     |   |
|                                      |                |       |       | Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1    |   |
|                                      |                |       |       | Brandbarheds test: UL 94 5VA               |   |
|                                      |                |       |       | Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960      |   |
|                                      |                |       |       | NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13 |   |

