

**TEGERA® INFINITY 8807**

For yderligere  
information

**ULTRABLØD, TYND HANDSKE, SKÆREMODSTAND D**

Tynd handske med unik føling med skærebeskyttelsesniveau D til finmonteringsarbejde 15 gg fibergarn med CRF®-teknologi. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb på tørre overflader. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Et bredt udvalg gør, at der findes en handske med perfekt pasform til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.

**FORKLARING**

- High level of protection
- Good fingertip sensitivity
- Flexible
- Good grip
- Durable
- Extra comfortable

**EKSTRA FUNKTIONER**

- Withstands contact heat up to 100°C
- Thin
- Approved for handling foodstuffs
- Reinforcement between index finger and thumb



**MODVIRKER RISIKO FOR**

Snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Miljøer med snitrisiko, tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Finmonteringarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, papirindustriarbejde, servicearbejde, butiksarbejde

**PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER**

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**ARBEJDSSTYPE**

Medium anvendelse

**SPECIFIKATION**

TYPE Skærebekyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE 15 gg, CRF<sup>®</sup>-teknologi, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

LÆNGDE 205-265 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet overflade

FARVE Sort, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/120

EMBALLAGETYPER Stor kasse

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau D

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 17 N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril


**OVERHOLDELSE**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**EGENSKABER**



STØRRELSE	ART. NR	EAN
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com