



**TEGERA® 8**



Pour en savoir plus

**GANT DE SOUDAGE MIG AVEC INDEX RENFORCÉ**

Gant de soudage MIG conforme avec paume en cuir de vachette pleine fleur. Le gant résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, possède des coutures renforcées avec du fil à coudre résistant à la chaleur et un index renforcé. Il résiste aussi aux étincelles de soudure et aux projections liées à l'abrasion.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Niveau de protection de haute qualité
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Bon ajustement
- Résistant

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Supporte les étincelles de soudure et les projections liées à l'abrasion
- Index renforcé
- Coutures renforcées

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Brûlures, lésions dues à la chaleur, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces chauds, environnements exigeants

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

Travail d'ingénierie, soudage

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

Automotive

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention moyenne

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Protection chaleur et feu, Soudage

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de vachette

MATÉRIAU DESSUS Croûte de cuir de vachette

DOUBLURE Non doublé

LONGUEUR 330-360 mm

DEXTÉRITÉ 3

COLORIS Blanc, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Sans fil

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité


MATÉRIAU DU POIGNET Cuir

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011




Information/UIS



EN 12477:2001+A1:2005



EN 1149-2:1997  
R > 1,0 x 10<sup>5</sup> Ω



Type B

EN ISO 21420:2020

**Avertissement. Ce modèle n'est pas destiné à être utilisé dans des conditions humides**

POINTURE	RÉF.	EAN
8	8-8	7392626000872
10	8-10	7392626000896

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com