

Båndsliber

9031

550 W • 200 – 1 000 m/min • 30 mm

Smal båndsliber til detaljeret arbejde

En let og brugervenlig båndsliber med 550W-motor. Båndhastigheden kan reguleres mellem 200 og 1.000 m/min. Ideelt værktøj til efterbearbejdning, afgratning og arbejde på trange steder. Kompatibelt med 30 mm bånd.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	550 W
Båndhastighed	200 - 1000 m/min
Båndstørrelse	30 x 533 mm
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	2,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	380 x 170 x 90 mm
Vibrationsniveau, Slibning af metalplader	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibning af metalplader	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	2,1 kg
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/udvendig	25/- mm

Brugerfordele

- Metal gearhus.
- Kan slibe på vanskeligt tilgængelige steder.

EAN 0088381016254

DB 7924426

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

P-00088

SLIBEBÅND 30X533MM K40



P-00094

SLIBEBÅND 30X533MM K60



P-00103

SLIBEBÅND 30X533MM K80



P-00119

SLIBEBÅND 30X533MM K100



P-00153

SLIBEBÅND 30X533MM K240



P-01404

SLIBEBÅND GLAS 30X533MM K60



P-01199

SLIBEBÅND GLAS 30X533MM K80



P-01208

SLIBEBÅND GLAS 30X533MM K100



P-01214

SLIBEBÅND GLAS 30X533MM K120



P-01220

SLIBEBÅND GLAS 30X533MM K150



P-01236

SLIBEBÅND GLAS 30X533MM K180



P-01395

SLIBEBÅND GLAS 30X533MM K40



P-36712

SLIBEBÅND 30X533MM K120



P-36728

SLIBEBÅND 30X533MM K150



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

