



3-fasede kvadratisk skinne

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)

3-fasede kvadratisk skinne, Normal, Aluminium, IP30 | Sikret mod værktøj

RCS750 3-faset skinneresystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinneresystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptere, strømforsyningsstik og monteringstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Produkt data

Drift og el		EU RoHS-godkendt		Ja	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I				
Mekanik og armaturhus		Produktdata			
Samlet længde	2.000 mm	Ordreproduktnavn	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)		
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [Sikret mod værktøj]	Det fulde produktnavn	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)		
Farve på tilbehør	Aluminium	Full EOC	871155938107700		
Nettovægt (stykke)	1,700 kg	Ordrekode	910500188515		
Godkendelse og anvendelsesområde		Materialenr. (12NC)	910500188515		
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Tæller – antal pr. pakke	1		
CE-mærke	Ja	EAN/UPC - Produkt/Æske	8711559381077		
		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1		

3-fasede kvadratisk skinne

EAN/UPC – kasse

8711559381077

Målskitse

