



LuxSpace Accent Compact Elbow

RS772B 27S/830 WIA-E MB WH

LuxSpace Accent Compact Elbow, 23.5 W, D125 mm, 2850 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, Mellestrålende, PerfectAccent reflektor, Hvid, IP20

LuxSpace Accent Compact Elbow har et elegant og neutralt produkt-design, og giver forhandlere og bygningsansvarlige mulighed for at nyde godt af den overlegne lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet, der kendetegner PerfectAccent-optik. LuxSpace Accent er kraftigt og diskret, og kombinerer en høj lysstrøm med et kompakt design. Produktets overskuelige dimensioner gør tilpasning og installation nem, mens vedligeholdelse og opgradering af optikken kan gøres hurtigt og værktøjsfrit. Desuden er LuxSpace Accent Compact Elbow spots certificeret som Circular Lighting-produkter, og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. LuxSpace Accent Compact Elbow tillader rotation af spothovedet og kan vinkles væk fra loftet, hvilket giver maksimal fleksibilitet. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Advarsler og sikkerhed

- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

LuxSpace Accent Compact Elbow

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--------------------------|---|
| Udskiftelig lyskilde | Nej |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed |
| Driver inkluderet | Ja |
| Produktsæriekode | RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO] |
| Tilslutning | Interact Ready |
| Lighting Technology | LED |
| Plan | Specifikation |

Lysteknisk

| | |
|--|----------------|
| Lysstrøm | 2.850 lm |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 117 lm/W |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | >80 |
| Flimmerværdi (PstLM) | 1 |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,5 |
| Lyskildens spredningsvinkel | 120 ° |
| Lyskildefarve | 830 Varm hvid |
| Optiktype | Mellemstrålede |
| Lampens lysstrålespedning | 24° |
| UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 22 |
| Samlet harmonisk forvrængning | 20 % |

Drift og el

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Indgangsspænding | 220 til 240 V |
| Linjefrekvens | 50 to 60 Hz |
| Indledende CLO-strømforgbrug | - W |
| Gennemsnitligt CLO-strømforgbrug | - W |
| Startstrøm | 4,8 A |
| Starttid | 56 ms |
| Strømforgbrug | 23,5 W |
| Effektfaktor (brøk) | 0.9 |
| Tilslutning | 2 push-in-stik, 2-polet |
| Kabel | - |
| Antal produkter på MCB af 16 A type B | 50 |

Temperatur

| | |
|----------------------------|----------------|
| Omgivende temperaturområde | +10 til +35 °C |
|----------------------------|----------------|

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|-------------------------------|---|
| Dæmpbar | Ja |
| Driver/strømheder/transformer | Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System |
| Kontrolgrænseflade | trådløs |
| Konstant lysudbytte | Nej |

Mekanik og armaturhus

| | |
|------------------------|-----------|
| Materiale for lampehus | Aluminium |
|------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Reflektormateriale | Polykarbonat, aluminiumbelagt |
| Optikmateriale | Aluminium og polykarbonat |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | - |
| Fikseringsmateriale | - |
| Farve på armaturhus | Hvid |
| Optikafskærmning/objektivfinish | - |
| Reflektorfinish | PerfectAccent reflektor |
| Samlet højde | 150 mm |
| Samlet diameter | 134 mm |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 [0,2 J, standard] |
| Bæredygtighedsklassificering | Lighting for circularity |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II |
| Glødetrådstest | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader |
| CE-mærke | CE-mærke |
| ENEC-mærke | ENEC-mærke |
| Garantiperiode | 5 år |
| Fotobiologisk sikkerhed | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| EU RoHS-godkendt | Ja |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|-----------------|
| Lysstrømstolerance | +/-10% |
| Indledende kromaticitet | (0.434,0.403)<3 |
| Tolerance for strømforgbrug | +/-10% |
| Standardafvigelse for farvematch (McAdam- ellipse) | SDCMs3 |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|------|
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 10 % |
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer | 10 % |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer | 90 % |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer | 85 % |

Anvendelsesbetingelser

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C |
| Maksimalt dæmpningsniveau | Ikke relevant |
| Velegnet til tilfældigt skift | Nej |

Produktdata

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Ordreprodukt navn | RS772B 275/830 WIA-E MB WH |
| Det fulde produkt navn | RS772B 275/830 WIA-E MB WH |

LuxSpace Accent Compact Elbow

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871869997916400 |
| Ordrekode | 910505101602 |
| Materialenr. (12NC) | 910505101602 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Nettovægt (stykke) | 1,000 kg |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8718699979164 |

| | |
|--|---------------|
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1 |
| EAN/UPC – kasse | 8718699979164 |

Målskitse

