



StoreSet Linear

SM504T 80S/840 PSU DA45 WH

StoreSet Linear, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Dobbelt asymmetrisk optik 45°, Klar, Hvid

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt lineært armatur til skinner-systemer i detailhandel, der tilbyder en fremragende kvalitet med et løfte om fremtidssikrede muligheder for opgraderinger. I detailhandel som supermarkeder, butikker, shoppingscentre og kiosker kan ethvert lineært panel kombineres med et bredt udvalg af spots fra vores portefølje og integreres problemfrit i dit eksisterende skinner-system. Så du kan få dine varer til at funkke og skille sig ud på hyldeerne, såvel som i gangarealer og på åbne områder. StoreSet Linear (SM504T) har et diskret, slankt panel-design, der gør det nemt at placere armaturerne hvor som helst langs skinnerne – og samtidig kan imødekomme fremtidige ændringer af butikkens indretning. Versioner med en trådløs driver tilbyder forbedret komfort med dæmpning og sceneindstilling på eksisterende tre-kredsløbs skinner-monteret infrastruktur uden behov for en kablet controller. Derudover vil integrerede sensorer til dataindsamling kaste lys over indsigtsfulde og detaljerede oplysninger, som du kan bruge til at understøtte din virksomhed.

Advarsler og sikkerhed

• Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

Produkt data

Generelle oplysninger		Garantiperiode	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Driver inkluderet	Ja	Lysteknik	
Service-kode	Ja	Lysstrøm	8.000 lm
Lighting Technology	LED	Mættet rød (R9)	<50
Plan	Specifikation	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

StoreSet Linear

Lyseffekt (nominel) (nom.)	148 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	120 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Dobbelt asymmetrisk optik 45°
Armaturløsning til lysstrålespredning	110° x 110°
Unified Glare Rating – CEN	Not applicable

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	20 A
Starttid	0,288 ms
Strømforbrug	54 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Skinne
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	22
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium, ekstruderet
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	1.153 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	74 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 64 x 1153 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	1,800 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90

Produktdata

Ordreproduktnavn	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH
Det fulde produktnavn	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH
Full EOC	872016901238700
Ordrekode	910505102219
Materialenr. (12NC)	910505102219
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169012387
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169012387
Produktseriekode	SM504T [STORESET LINEAR]

StoreSet Linear

Målskitse

