



StoreSet Linear

SM504T 66S/930 WIA WB WH

StoreSet Linear, 48 W, L1200 mm, 6800 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Bred stråle, Klar, Hvid

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt lineært armatur til skinner-systemer i detailhandel, der tilbyder en fremragende kvalitet med et løfte om fremtidssikrede muligheder for opgraderinger. I detailhandel som supermarkeder, butikker, shoppingscentre og kiosker kan ethvert lineært panel kombineres med et bredt udvalg af spots fra vores portefølje og integreres problemfrit i dit eksisterende skinner-system. Så du kan få dine varer til at funkke og skille sig ud på hylderne, såvel som i gangarealer og på åbne områder. StoreSet Linear (SM504T) har et diskret, slankt panel-design, der gør det nemt at placere armaturerne hvor som helst langs skinnerne – og samtidig kan imødekomme fremtidige ændringer af butikkens indretning. Versioner med en trådløs driver tilbyder forbedret komfort med dæmpning og sceneindstilling på eksisterende tre-kredsløbs skinner-monteret infrastruktur uden behov for en kablet kontroller. Derudover vil integrerede sensorer til dataindsamling kaste lys over indsigtsfulde og detaljerede oplysninger, som du kan bruge til at understøtte din virksomhed.

Advarsler og sikkerhed

• Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

Produkt data

Generelle oplysninger		Plan	Specifikation
Udskiftelig lyskilde	Nej		
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		
Driver inkluderet	Ja		
Produktseriekode	SM504T [STORESET LINEAR]		
Tilslutning	Interact Ready		
Lighting Technology	LED		
		Lysteknisk	
		Lysstrøm	6.800 lm
		Lyseffekt (nominel) (nom.)	142 lm/W
		Mættet rød (R9)	>50
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

StoreSet Linear

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	930 Varm hvid
Optiktype	Bred stråle
Lampens lysstrålespedning	85° x 85°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	19 A
Starttid	0,23 ms
Strømforbrug	48 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Skinne
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Trådløs driver - Klar til Interact-systemet
Kontrolgrænseflade	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium, ekstruderet
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	1.153 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	74 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 64 x 1153 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	--------------------------

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	SM504T 66S/930 WIA WB WH
Det fulde produktnavn	SM504T 66S/930 WIA WB WH
Full EOC	872016901415200
Ordrekode	910505102395
Materialenr. (12NC)	910505102395
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	1,800 kg
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169014152
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169014152

StoreSet Linear

Målskitse

