



StoreSet Linear

SM504T 66S/940 WIA DA35W WH

StoreSet Linear, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålende, Klar, Hvid

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt lineært armatur til skinner-systemer i detailhandel, der tilbyder en fremragende kvalitet med et løfte om fremtidssikrede muligheder for opgraderinger. I detailhandel som supermarkeder, butikker, shoppingscentre og kiosker kan ethvert lineært panel kombineres med et bredt udvalg af spots fra vores portefølje og integreres problemfrit i dit eksisterende skinner-system. Så du kan få dine varer til at funkke og skille sig ud på hylderne, såvel som i gangarealer og på åbne områder. StoreSet Linear (SM504T) har et diskret, slankt paneldesign, der gør det nemt at placere armaturerne hvor som helst langs skinnerne – og samtidig kan imødekomme fremtidige ændringer af butikkens indretning. Versioner med en trådløs driver tilbyder forbedret komfort med dæmpning og sceneindstilling på eksisterende tre-kredsløbs skinner-monteret infrastruktur uden behov for en kablet controller. Derudover vil integrerede sensorer til dataindsamling kaste lys over indsigtfulde og detaljerede oplysninger, som du kan bruge til at understøtte din virksomhed.

Advarsler og sikkerhed

- Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

Produkt data

Generelle oplysninger		Tilslutning	Interact Ready
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lighting Technology	LED
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Plan	Specifikation
Driver inkluderet	Ja		
Produktseri kode	SM504T [STORESET LINEAR]		

StoreSet Linear

Lysteknisk	
Lysstrøm	6.700 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	149 lm/W
Mættet rød (R9)	>50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	940 Neutral hvid
Optiktype	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålende
Lampens lysstrålespedning	104° x 98°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
Samlet harmonisk forvrængning	20 %
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforgbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforgbrug	- W
Startstrøm	19 A
Starttid	0,23 ms
Strømforgbrug	45 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Skinne
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	+10 til +35 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Trådløs driver – Klar til Interact-systemet
Kontrolgrænseflade	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Aluminium, ekstruderet
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	1.153 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	74 mm

Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 64 x 1153 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforgbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH
Det fulde produktnavn	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH
Full EOC	872016901416900
Ordrekode	910505102396
Materiale nr. (12NC)	910505102396
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	1,800 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169014169
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169014169

StoreSet Linear

Målskitse

