



# StoreSet Linear

## SM504T 80S/930 WIA WB WH

StoreSet Linear, 58 W, L1200 mm, 7900 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Bred stråle, Klar, Hvid

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt lineært armatur til skinner-systemer i detailhandel, der tilbyder en fremragende kvalitet med et løfte om fremtidssikrede muligheder for opgraderinger. I detailhandel som supermarkeder, butikker, shoppingscentre og kiosker kan ethvert lineært panel kombineres med et bredt udvalg af spots fra vores portefølje og integreres problemfrit i dit eksisterende skinner-system. Så du kan få dine varer til at funkke og skille sig ud på hyldeerne, såvel som i gangarealer og på åbne områder. StoreSet Linear (SM504T) har et diskret, slankt panel-design, der gør det nemt at placere armaturerne hvor som helst langs skinnerne – og samtidig kan imødekomme fremtidige ændringer af butikkens indretning. Versioner med en trådløs driver tilbyder forbedret komfort med dæmpning og sceneindstilling på eksisterende tre-kredsløbs skinner-monteret infrastruktur uden behov for en kablet controller. Derudover vil integrerede sensorer til dataindsamling kaste lys over indsigtsfulde og detaljerede oplysninger, som du kan bruge til at understøtte din virksomhed.

### Advarsler og sikkerhed

- Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Produktseriekode	SM504T [STORESET LINEAR]
Tilslutning	Interact Ready
Lighting Technology	LED

Plan	Specifikation
<b>Lysteknisk</b>	
Lysstrøm	7.900 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Mættet rød (R9)	>50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

## StoreSet Linear

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	930 Varm hvid
Optiktype	Bred stråle
Lampens lysstrålespedning	85° x 85°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

### Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	19 A
Starttid	0,23 ms
Strømforbrug	58 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Skinne
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

### Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +35 °C
----------------------------	----------------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Trådløs driver - Klar til Interact-systemet
Kontrolgrænseflade	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium, ekstruderet
Reflektormateriale	Aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Polyamid
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	1.153 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	74 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	74 x 64 x 1153 mm

### Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	--------------------------

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	Lighting for circularity
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90

### Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

### Produktdata

Ordreproduktnavn	SM504T 80S/930 WIA WB WH
Det fulde produktnavn	SM504T 80S/930 WIA WB WH
Full EOC	872016901419000
Ordrekode	910505102399
Materialenr. (12NC)	910505102399
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	1,800 kg
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169014190
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169014190

## StoreSet Linear

### Målskitse

