



# CoreLine Panel G6

## RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

CoreLine Panel G6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, IA4

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lysstrøm	4.000 lm
Driver inkluderet	Ja	Lyseffekt (nominel) (nom.)	126 lm/W
Fotocelle	-	Mættet rød (R9)	80
Produktseriekode	RC132V [CORELINE PANEL]	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Tilslutning	Interact Ready	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Plan	ydelse	Flimmerværdi (PstLM)	1
Indbygget lysstyringssystem	Interact SNS210-sensor	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]	Lyskildens spredningsvinkel	90 °
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Lyskildefarve	830 Varm hvid
Montering	Loft	Optiktype	Spredningsvinkel 90°
		Lampens lysstrålespedning	90°

## CoreLine Panel G6

UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19
---	----

### Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	9 A
Starttid	0,25 ms
Strømforbrug	32 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilslutning	2 push-in-stik, 2-polet
Kabel	0,3 m kabel med stik, 2-polet
Antal produkter på MCB af 16 A type B	32

### Temperatur

Omgivende temperaturområde	-10 til +35 °C
----------------------------	----------------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse
Kontrolgrænseflade	trådløs
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Diamant
Reflektorfinish	Hvid reflektor
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	73 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	73 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version

### Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Ingen beskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	CE-mærke
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 35000 timer	-
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

### Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

### Produktdata

Ordreproduktnavn	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Det fulde produktnavn	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
Full EOC	872016958860800
Ordrekode	910505102803
Materialenr. (12NC)	910505102803
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	4,500 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169588608
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8720169588608

# CoreLine Panel G6

## Målskitse

