



# CoreLine Panel Gen6

## RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6

CoreLine Panel Gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildefarve	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	Spredningsvinkel 90°
Service-kode	Ja	Armatur til lysstrålespredning	90°
Plan	ydelse	Unified Glare Rating – CEN	19
Garantiperiode	5 år	<b>Drift og el</b>	
Bæredygtighedsklassificering	-	Indgangsspænding	220 til 240 V
<b>Lysteknisk</b>		Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysstrøm	3.600 lm	Startstrøm	16 A
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Starttid	0,2 ms
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W	Strømforbrug	26 W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Effektfaktor (brøk)	0.9
Lyskildens strålevinkel	90 °	Tilslutning	Løse ledere/kabler
		Kabel	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

## CoreLine Panel Gen6

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	30
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polystyren
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Diamant
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	61 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	61 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]
Nettovægt (stykke)	1,400 kg

### Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montage på normalt antændelige overflader

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

### Produktdata

Ordreproduktnavn	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6
Det fulde produktnavn	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6
Full EOC	872016975015999
Ordrekode	911401800887
Materialenr. (12NC)	911401800887
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169750159
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8720169750159

# CoreLine Panel Gen6

## Målskitse

