



# CoreLine indbygget gen 4

## RC136B G4 34\_43\_57S/830 PSD W60L60 OC

CoreLine indbygget gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, CRI $\geq$ 80, DALI, UGR19

Vi introducerer Philips CoreLine indbygget gen4 – en slank, moderne og energieffektiv belysningsløsning til kontorer, uddannelse og sundhedsvæsenet. Takket være høje lumenpakker på op til 6800 lm, forbedret effektivitet og levetid samt nem installation med lynstik eller Wieland-stik garanterer den indbyggede Philips Coreline gen4 innovative og brugervenlige lamper af høj kvalitet. Vores avancerede LED-teknologi sikrer, at CoreLine forsænket indbygget er både miljøvenlig og omkostningseffektiv, hvilket sparer dig penge på dine energiregninger og hjælper med at reducere dit CO<sub>2</sub>-fodaftryk. Opgrader din kontor-, uddannelses- eller sundhedsbelysning med indbygget CoreLine i dag, og få lys og langtidsholdbar belysning, der smelter problemfrit ind i enhver indretning.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Driver inkluderet	Ja	Lyskildefarve	830 Varm hvid
Plan	ydelse	Optiktype	Bred stråle, opfylder kravene til kontor-belysning
Garantiperiode	5 år	Armaturlysstrålespredning	80°
Bæredygtighedsklassificering	-	Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk		Alt-i-en-type	All-in, Multi Lumen
Lysstrøm	3.400 4.300 5.700 lm	Drift og el	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Indgangsspænding	220-240 V
Lyseffekt (nominel) (nom.)	148 148 lm/W	Linjefrekvens	50 or 60 Hz

## CoreLine indbygget gen 4

Startstrøm	5,33 A
Starttid	0,04 ms
Strømforsyning	38,5 23 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 4-polet
Kabel	Kabel uden stik, 5-polet
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	46
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Diamant
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	38,5 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	39 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]
Nettovægt (stykke)	3,140 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
----------------	----------------------------------

Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	Holland
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +40 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.44,0.40)SDCM<3
Tolerance for strømforsyning	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

### Produktdata

Ordreproduktnavn	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC
Det fulde produktnavn	RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC
Full EOC	872016976412599
Ordrekode	911401840787
Materialenr. (12NC)	911401840787
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169764125
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169764408

## CoreLine indbygget gen 4

### Målskitse

