



CoreLine indbygget gen 4

RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC

CoreLine indbygget gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 300x1200 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, CRI \geq 80, DALI, UGR19

Vi introducerer Philips CoreLine indbygget gen4 – en slank, moderne og energieffektiv belysningsløsning til kontorer, uddannelse og sundhedsvæsenet. Takket være høje lumenpakker på op til 6800 lm, forbedret effektivitet og levetid samt nem installation med lynstik eller Wieland-stik garanterer den indbyggede Philips Coreline gen4 innovative og brugervenlige lamper af høj kvalitet. Vores avancerede LED-teknologi sikrer, at CoreLine forsænket indbygget er både miljøvenlig og omkostningseffektiv, hvilket sparer dig penge på dine energiregninger og hjælper med at reducere dit CO₂-fodaftryk. Opgrader din kontor-, uddannelses- eller sundhedsbelysning med indbygget CoreLine i dag, og få lys og langtidsholdbar belysning, der smelter problemfrit ind i enhver indretning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Driver inkluderet	Ja	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Plan	ydelse	Optiktype	Bred stråle, opfylder kravene til kontor-belysning
Garantiperiode	5 år	Armaturlysstrålespredning	80°
Bæredygtighedsklassificering	-	Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk		Alt-i-en-type	All-in, Multi Lumen
Lysstrøm	3.600 4.500 6.000 lm	Drift og el	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Indgangsspænding	220-240 V
Lyseffekt (nominel) (nom.)	157 155 lm/W	Linjefrekvens	50 or 60 Hz

CoreLine indbygget gen 4

Startstrøm	5,33 A
Starttid	0,04 ms
Strømforsyning	38,5 23 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 4-polet
Kabel	Kabel uden stik, 5-polet
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	46
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Diamant
Samlet længde	1.195 mm
Samlet bredde	295 mm
Samlet højde	38,5 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	39 x 295 x 1195 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]
Nettovægt (stykke)	2,950 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
----------------	----------------------------------

Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	Holland
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38.0.38)SDCM<3
Tolerance for strømforsyning	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Produktdata

Ordreproduktnavn	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC
Det fulde produktnavn	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC
Full EOC	872016976413299
Ordrekode	911401840887
Materialenr. (12NC)	911401840887
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169764132
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169764415

CoreLine indbygget gen 4

Målskitse

