



Ledinaire projektør

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Ledinaire projektør, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk

Leder du efter en kraftig og pålidelig projektør til dine udendørsbelysningsbehov? Du behøver ikke at lede længere end til Ledinaire projektøren med højt wattforbrug! Med et output på op til 60.000 lm er denne projektør virkelig kraftfuld. Dens høj kvalitets LED-teknologi sikrer enestående energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Udover Ledinaire-projektørens høje wattforbrug kan den også prale af en imponerende holdbarhed med beskyttelsesklasse I og IP65-klassificering. Dens robuste konstruktion og IK08-klassificering gør den velegnet til selv de hårdeste udendørs miljøer. Vores projektør giver et kraftigt og naturligt lys, der forbedrer udseendet og følelsen af ethvert udendørsrum. Og med sin symmetriske lysfordeling er den ideel til bygningsfacader og områdebelysning. Du kan være sikker på, at dit belysningssystem vil være pålideligt og konsekvent. Ledinaire projektøren med højt wattforbrug fås i fire forskellige størrelser. Med det vippede universalmonteringsbeslag og formonterede kabel er installationen hurtig og nem. Så opgrader dit udendørs belysningssystem i dag med Ledinaire projektøren med høj wattforbrug – den perfekte kombination af styrke, effektivitet og stil.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lyskildes motortype	LED
Plan	Værdi
Garantiperiode	3 år

Bæredygtighedsklassificering	-
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Lysstrøm	30.000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80

Ledinaire projektør

Lyskilde farve	840 Neutral hvid
Armatør til lysstrålespredning	110°
Optiktype til brug udendørs	Symmetrisk
Effektivt projekteret område	0,134 m ²

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	110 A
Starttid	0,15 ms
Strømforbrug	250 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Løse ledere/kabler
Kabel	1,0 m kabel uden stik, 3-polet
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	10
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	4/4 kV

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Glas
Optikafskærmning/objektivmateriale	Hærdet glas
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Aluminium og grå
Monteringsanordning	Monteringsbeslag
Optikafskærmning/objektivform	Fladt
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	496 mm
Samlet bredde	354 mm
Samlet højde	52 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	52 x 354 x 496 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [6 J]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Montering	Væg Vægmonteringsbeslag
Optikafskærmningstype	Planglas
Nettovægt (stykke)	4,800 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur T _q	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-25 °C til 50 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.380,0.380) SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	0

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L70

Produktdata

Ordreproduktnavn	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB
Det fulde produktnavn	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB
Full EOC	872016976647199
Ordrekode	911401843987
Materialenr. (12NC)	911401843987
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169766471
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169766518

Ledinaire projektør

Målskitse

