



Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

WL055V LED6S/830 PSR MDU WH

Ledinaire Square vægmonteret, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, Sensorbaseret dæmpning, MDU2, IP65

Offentlige rum og færdselsområder kræver pålidelige belysningsløsninger, især i parkeringshuse, kontorer, indgange, gangarealer, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du ikke kun enestående pålidelighed, men også meget mere. Denne populære serie tilbyder et bredt udvalg af essentielle LED-armaturer, der er klar til brug. Et eksempel er vores moderne Ledinaire firkantede vægmonterede model WL055V, der passer perfekt til mange forskellige generelle belysningsbehov. Og ligesom resten af Ledinaire-serien er den designet med Philips' høje kvalitetsstandarder til en meget konkurrencedygtig pris. Det er et prisvenligt, pålideligt og energieffektivt valg til vægmontering, fra det førende mærke inden for LED-belysning.

Advarsler og sikkerhed

- For versioner med MDU (Motion Detection Unit):
- Sensorernes dækning kan variere afhængigt af, om de anvendes indendørs eller udendørs.
- Ved kraftig vind og regn kan sensoren blive udløst, hvis der ikke er tilstrækkelig beskyttelse mod disse påvirkninger, såsom vægge eller tag
- Enhver vibration eller bevægelse kan udløse sensoren. Sørg for, at sensoren er placeret langt væk fra enhver sådan kontinuerlig signal.

Produkt data

Generelle oplysninger		Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lighting Technology	LED
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Plan	Værdi

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Garantiperiode	5 år
Bæredygtighedsklassificering	-

Lysteknisk

Lysstrøm	600 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	110 °
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	Spredningsvinkel 110°
Armaturløsning til lysstrålespredning	110°
Unified Glare Rating – CEN	25

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	4 A
Starttid	0,02 ms
Strømforbrug	6 W
Effektfaktor (brøk)	0.82
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	140
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	Sensorbaseret dæmpning
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	20%
Indbygget lysstyringssystem	Programmerbar bevægelse og lyssensor

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	374 mm
Samlet bredde	150 mm
Samlet højde	82 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	82 x 150 x 374 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stønkæt]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Nettovægt (stykke)	0,750 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL055V LED65/830 PSR MDU WH
Det fulde produktnavn	WL055V LED65/830 PSR MDU WH
Full EOC	871016335409599
Ordrekode	911401862580
Materialenr. (12NC)	911401862580
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8710163354095
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8710163354101

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Målskitse

