



Ledinaire Panel

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC

Ledinaire Panel, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

Philips Ledinaire panel Gen5 serie (RC065B/RC066B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer og leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig. Denne seneste generation af Ledinaire LED-panel i versionerne 600 x 600, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm er designet til behagelig belysning i en lang række almene belysningsanvendelser. Vores udvalg af Ledinaire panel fås også med tilbehør til nem montering på forskellige typer lofter – lige hvad du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger		Unified Glare Rating – CEN	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		19
Driver inkluderet	Ja	Drift og el	
Plan	Værdi	Indgangsspænding	220 til 240 V
Garantiperiode	3 år	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Bæredygtighedsklassificering	-	Startstrøm	16 A
Lysteknisk		Starttid	0,2 ms
Lysstrøm	3.400 lm	Strømforbrug	28 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Effektfaktor (brøk)	0,9
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W	Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Kabel	-
Lyskildens strålevinkel	90°	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	20
Lyskilde farve	840 Neutral hvid	Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Optiktype	Spredningsvinkel 90°	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Armatur til lysstrålespredning	90°	Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Ledinaire Panel

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/ Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Akrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	60 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	60 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]
Nettovægt (stykke)	1,650 kg
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam- ellipse)	SDCM≤5

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	-

Produktdata

Ordreproduktnavn	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
Det fulde produktnavn	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
Full EOC	872016951652699
Ordrekode	911401875285
Materialenr. (12NC)	911401875285
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169516526
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169516755

Ledinaire Panel

Målskitse

