



# Ledinaire Panel

## RC065B G5 34\_36S/830\_40 PSU 60x60 NOC SC

Ledinaire Panel, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K

Philips Ledinaire panel Gen5 serie (RC065B/RC066B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer og leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig. Denne seneste generation af Ledinaire LED-panel i versionerne 600 x 600, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm er designet til behagelig belysning i en lang række almene belysningsanvendelser. Vores udvalg af Ledinaire panel fås også med tilbehør til nem montering på forskellige typer lofter – lige hvad du har brug for.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Unified Glare Rating – CEN	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		22
Driver inkluderet	Ja	Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature
Plan	Værdi	<b>Drift og el</b>	
Garantiperiode	3 år	Indgangsspænding	220 til 240 V
Bæredygtighedsklassificering	-	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
<b>Lysteknisk</b>		Startstrøm	16 A
Lysstrøm	3.400 3.600 lm	Starttid	0,2 ms
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 K	Strømforbrug	28 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W	Effektfaktor (brøk)	0.9
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Lyskildens strålevinkel	120 °	Kabel	-
Lyskildefarve	3000K/3500K/4000K	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	20
Optiktype	Spredningsvinkel 120°	Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Armatur til lysstrålespredning	120°	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

## Ledinaire Panel

Samlet harmonisk forvrængning	20 %
-------------------------------	------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/størforsyning/transformer	Ekstern størforsyningsenhed (Tænd/ Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Akrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	59 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	59 x 595 x 595 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]
Nettovægt (stykke)	1,350 kg

### Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montage på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
----------------------	---

Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam- ellipse)	SDCM≤5

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	-

### Produktdata

Ordreproduktnavn	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
Det fulde produktnavn	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
Full EOC	872016951673199
Ordrekode	911401877385
Materialenr. (12NC)	911401877385
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169516731
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169516960

## Ledinaire Panel

### Målskitse

