



CoreLine Panel Gen6

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

CoreLine Panel Gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildefarve	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	Strålevinkel 90°
Plan	ydelse	Armatur til lysstrålespredning	90°
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Unified Glare Rating – CEN	19
Garantiperiode	5 år	Drift og el	
Bæredygtighedsklassificering	-	Indgangsspænding	220 til 240 V
Lysteknisk		Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysstrøm	6.000 lm	Startstrøm	18 A
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Starttid	0,275 ms
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140 lm/W	Strømforbrug	43 W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Effektfaktor (brøk)	0.9
		Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
		Kabel	Kabel med stik

CoreLine Panel Gen6

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	22
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret optik
Samlet længde	1.195 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	37 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	37 x 595 x 1195 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20(IP44-forside)
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Nettovægt (stykke)	4,050 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke

EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Produktdata

Ordreprodukt navn	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC
Det fulde produkt navn	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC
Full EOC	872110331142999
Ordrekode	911401888287
Materialenr. (12NC)	911401888287
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103311429
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8721103311467

Målskitse



