



CoreLine Panel Gen6

RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC

CoreLine Panel Gen6, CPC ceiling, 23.5 W, 599x599 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildefarve	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	Strålevinkel 90°
Plan	ydelse	Armatur til lysstrålespredning	90°
Vedligeholdelsesklasse	Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på	Unified Glare Rating – CEN	19
Garantiperiode	5 år	Drift og el	
Bæredygtighedsklassificering	-	Indgangsspænding	220 til 240 V
Lysteknisk		Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysstrøm	3.600 lm	Startstrøm	22,6 A
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Starttid	0,254 ms
Lyseffekt (nominel) (nom.)	153 lm/W	Strømforbrug	23,5 W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Effektfaktor (brøk)	0.9
		Tilslutning	Push-in-stik, 4-polet
		Kabel	Kabel med stik

CoreLine Panel Gen6

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	11
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	1%

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polystyren
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret optik
Samlet længde	600 mm
Samlet bredde	600 mm
Samlet højde	35 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	35 x 600 x 600 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Concealed profile ceiling version
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 (forside: IP40)
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Nettovægt (stykke)	2,000 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke

EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Produktdata

Ordreproduktnavn	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC
Det fulde produktnavn	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC
Full EOC	872110331148199
Ordrekode	911401888487
Materiale nr. (12NC)	911401888487
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103311481
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8721103311481

Målskitse



