



# Bulkhead nødbelysning

## EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Bulkhead nødbelysning, Emergency bulkhead high output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Bulkhead EM153C og EM154C nødbelysningen tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning med kontinuerlig-/ikke-kontinuerlig belysningsfunktion, som giver kunderne mulighed for at vælge. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lyskildes motortype	LED
Garantiperiode	5 år
Bæredygtighedsklassificering	-
Lysteknisk	
Opadrettet lysudbyttegrad	6,82
Lysstrøm	1.587 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	176 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80

Lyskildefarve	6500
Optiktype	-
Armaturlysstrålespredning	135°
Optiktype til brug udendørs	-
Effektivt projekteret område	24 m <sup>2</sup>
Drift og el	
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Indledende CLO-strømförbrug	10 W
Gennemsnitligt CLO-strømförbrug	10 W
Slut-CLO-strømförbrug	10 W
Startström	12,8 A
Starttid	100 ms

## Bulkhead nødbelysning

Strømforbrug	10 W
Effektfaktor (brøk)	0.3
Tilslutning	2 push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	190
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	-
Lysstyringssystem	Indvendig (ingen ekstern tilslutning)
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Indbygget lysstyringssystem	-

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Monteringsanordning	-
Optikafskærmning/objektivfinish	Riflet
Reflektorfinish	-
Samlet længde	321 mm
Samlet bredde	167 mm
Samlet højde	83 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	83 x 167 x 321 mm
Farve på dele	Alle dele farvet
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [6 J]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Optikafskærmningstype	-
Nettovægt (stykke)	1,470 kg

### Nøddrift

Nødbelysningsstrøm	1.587 lm
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Yderligere max. strømforbrug, når nødbatteri oplades	10 W
Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	Basisversion til tre timers nødbelysning

<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Glødetrådtest	-
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specifikation for fotobiologisk risiko	0 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	0.33
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	+/-2

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer	5 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	10 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 75.000 timer	25 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	50 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 35000 timer	L85
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L85
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	L85
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L85

### Produktdata

Ordreproduktnavn	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65
Det fulde produktnavn	EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65
Full EOC	871869979897000
Ordrekode	912401483512
Materialenr. (12NC)	912401483512
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699798970
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699798970

# Bulkhead nødbelysning

## Målskitse

