



Udgangsskilt

EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND DOWN

IP00 | Ingen beskyttelse, IK00 | Ingen beskyttelse

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Udgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Symboler, sæt til indbygget montering samt sæt til ophængning fås som tilbehør.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Indledende CLO-strømförbrug | | - W |
|-----------------------------------|------|--|---------------|-----|
| Kode for lampeserie | - | Gennemsnitligt CLO-strømförbrug | - W | - W |
| Antal forkoblingsenheder | - | Slut-CLO-strømförbrug | - W | - W |
| Driver inkluderet | Nej | Tilslutning | - | - |
| Lyskildes motortype | - | Kabel | - | - |
| Garantiperiode | 5 år | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | - | - |
| Bæredygtighedsklassificering | - | Beskyttelsesklasse IEC | - | - |
| Lysteknisk | | Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel) | - | - |
| Lysstrøm | 0 lm | Lysstyringssystemer og dæmpning | | |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | - | Dæmpbar | Nej | |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 0 | Driver/strømförnying/transformer | - | |
| Lyskildefarve | - | Lysstyringssystem | - | |
| Armatür til lysstrålespredning | - | Konstant lysudbytte | Nej | |
| Optiktype til brug udendørs | - | Maksimalt dæmpningsniveau | Ikke relevant | |
| Drift og el | | Indbygget lysstyringssystem | - | |
| Linjefrekvens | - Hz | | | |

Udgangsskilt

| Mekanik og armaturhus | |
|--|--------------------------|
| Materiale for lampehus | Polyethylen |
| Reflektormateriale | - |
| Optikmateriale | - |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | - |
| Fikseringsmateriale | - |
| Farve på armaturhus | Grøn |
| Monteringsanordning | - |
| Optikafskærmning/objektivform | - |
| Optikafskærmning/objektivfinish | - |
| Reflektorfinish | - |
| Samlet længde | 314 mm |
| Samlet bredde | 158 mm |
| Samlet højde | 1 mm |
| Mål (højde x bredde x dybde) | 1 x 158 x 314 mm |
| Farve på dele | Alle dele farvet |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP00 [Ingen beskyttelse] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK00 [Ingen beskyttelse] |
| Standardhældningsvinkel, stolpetop | - |
| Standardhældningsvinkel, sidemontering | - |
| Optikafskærmningstype | - |
| Nettovægt (stykke) | 0,040 kg |

| Nøddrift | |
|----------------------------|------|
| Nødbelysningsstrøm | 0 lm |
| Centraliseret nødbelysning | Ja |
| Nødbelysning | - |

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|----------------------------------|---|
| Mærke for brændbarhed | - |
| CE-mærke | Ja |
| ENEC-mærke | - |
| Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471 |


| | |
|--|---------------|
| Specifikation for fotobiologisk risiko | 0 m |
| EU RoHS-godkendt | Ja |
| Omgivelsestemperaturområde | +5 til +45 °C |

| Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) | |
|---|-------|
| Lysstrømtolerance | +/-5% |
| Indledende kromaticitet | - |
| Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance | 0 |

| Ydelse over tid (overholder IEC-standarden) | |
|---|---|
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 35000 timer | - |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer | - |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer | - |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer | - |

| Produktdata | |
|--|---|
| Ordreproduktnavn | EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND DOWN |
| Det fulde produktnavn | EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND DOWN |
| Full EOC | 871869979903800 |
| Ordrekode | 912401483518 |
| Materialenr. (12NC) | 912401483518 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8718699799038 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 100 |
| EAN/UPC – kasse | 8719514880054 |

Målskitse



EM155Z

Udgangsskilt

