

# Udgangsskilt

## EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN

IP00 | Ingen beskyttelse, IK00 | Ingen beskyttelse

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Udgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Symboler, sæt til indbygget montering samt sæt til ophængning fås som tilbehør.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Indledende CLO-strømförbrug		- W	
Kode for lampeserie	-	Gennemsnitligt CLO-strømförbrug	-	W	-
Antal forkoblingsenheder	-	Slut-CLO-strømförbrug	-	W	-
Driver inkluderet	Nej	Tilslutning	-		
Lyskildes motortype	-	Kabel	-		
Garantiperiode	5 år	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	-		
Bæredygtighedsklassificering	-	Beskyttelsesklasse IEC	-		
		Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	-		
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning			
Lysstrøm	0 lm	Dæmpbar	-	Nej	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-	Driver/strømförnying/transformer	-		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	0	Lysstyringssystem	-		
Lyskildefarve	-	Konstant lysudbytte	-	Nej	
Armaturløsning til lysstrålespredning	-	Maksimalt dæmpningsniveau	-	Ikke relevant	
Optiktype til brug udendørs	-	Indbygget lysstyringssystem	-		
Drift og el					
Linjefrekvens	- Hz				

## Udgangsskilt

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polyethylen
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Grøn
Monteringsanordning	-
Optikafskærmning/objektivform	-
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Reflektorfinish	-
Samlet længde	270 mm
Samlet bredde	163 mm
Samlet højde	1 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	1 x 163 x 270 mm
Farve på dele	Alle dele farvet
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP00 [Ingen beskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK00 [Ingen beskyttelse]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	-
Nettovægt (stykke)	0,040 kg
Nøddrift	
Nødbelysningsstrøm	0 lm
Centraliseret nødbelysning	Ja
Nødbelysning	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471

Specifikation for fotobiologisk risiko	0 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	-
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	0


### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 35000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	-

### Produktdata

Ordreproduktnavn	EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN
Det fulde produktnavn	EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN
Full EOC	871869979907600
Ordrekode	912401483522
Materialenr. (12NC)	912401483522
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699799076
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8719514880078

## Målskitse



EM159Z

## Udgangsskilt

