

**TEGERA® PRO 9128**For yderligere  
information

Ergonomisk, vandtæt handske med Microthan<sup>®</sup> +-touchscreen-funktioner. Thinsulate<sup>™</sup> -teknologi og fleecefor hjælper med at holde på kropsvarmen. Slidstærkt Microthan<sup>®</sup> +-læder. Godt greb på glatte overflader på grund af det diamantmønstrede greb. Reflekterende hånddryg i gul giver ekstra sikkerhed ved dårlige lysforhold. 360° elastisk manchet for bedre pasform.

**FORKLARING**

- Meget god pasform
- Smidig
- Slidstærk
- Ekstremt godt greb
- Ekstra komfortabel

**EKSTRA FUNKTIONER**

- Vandtæt
- Forstærket pegefinger
- Forstærkede sømme
- Refleks
- Til touchkærme
- Kromfri
- Forbøjede fingre
- Specialdesignet tommelfinger
- Forstærkede fingerspidser
- Advarselsfarve
- Knob beskyttelse
- Vindtæt
- Ergonomisk formet
- Specialdesignede detaljer

**AQUATHAN®****Thinsulate™**  
INSULATION**MICROTHAN®+**

**MODVIRKER RISIKO FOR**

Kromallergi, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med kulde

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Mørke miljøer, kolde miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer, krævende miljøer

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Landbrugsarbejde, lufthavnsarbejde, byggearbejde, anlægsarbejde, værkstedsarbejde, skovarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, transportarbejde, lagerarbejde, træindustriarbejde

**PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER**

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**ARBEJDSSTYPE**

Medium anvendelse

**SPECIFIKATION**

TYPE Handsker til allround-arbejde, Kuldebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Pro

HÅNDFLADENS MATERIALE Microthan®+

MATERIALE I OVERHÅND Polyester

FOR Vinterforet

FORETS MATERIALE Thinsulate™ 40g, Fleece

LÆNGDE 240-275 mm

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Diamant

FARVE Gul, Sort

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/60

EMBALLAGETYPEN Krog med mærkat

LUKKEMETODE Elastisk kant 360°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²K/W

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Polyester

SPECIFIKATION MELLEMMATERIALE Termoplastisk polyurethan (TPU)

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan, Nylon, Polyester

**OVERHOLDELSE**



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2221X

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 111



**EGENSKABER**



Til touchkærme



Varmt for



Ventilerende



Vindtæt



Vandtæt

STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	9128-6	7340118354798
7	9128-7	7392626070868
8	9128-8	7392626070882
9	9128-9	7392626070905
10	9128-10	7392626070820
11	9128-11	7392626070844
12	9128-12	7340118354781

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com