



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 3000 K, Spredningsvinkel 110°, Hvid, IP20/40

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

### Produkt data

Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Udskiftelig lyskilde	Nej	RGO	
Driver inkluderet	Ja	Drift og el	
Lyskildes motortype	LED	Indgangsspænding	220 til 240 V
Lighting Technology	LED	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Plan	Værdi	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Garantiperiode	5 år	Startstrøm	3,85 A
Lysteknisk		Strømforbrug	12 W
Lysstrøm	1.200 lm	Effektfaktor (brøk)	0.9
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Tilslutning	Klemrække, 2-polet
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	74
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Samlet harmonisk forvrængning	30 %
Optiktype	Spredningsvinkel 110°	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Armatur til lysstrålespredning	110°	Dæmpbar	Nej
Unified Glare Rating – CEN	28	Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)

## Ledinaire SlimDownlight

Konstant lysudbytte	Nej
---------------------	-----

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Samlet længde	175 mm
Samlet bredde	175 mm
Samlet højde	27 mm
Samlet diameter	175 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	27 x 175 x 175 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Nettovægt (stykke)	0,380 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,7
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
--------------------	--------

Indledende kromaticitet	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5


### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65
---	-----

### Produktdata



Ordreproduktnavn	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175
Det fulde produktnavn	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175
Full EOC	871951446447600
Ordrekode	929003251532
Materialenr. (12NC)	929003251532
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514464476
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8719514464483

## Målskitse



# Ledinaire SlimDownlight

## Fotometriske data



General uniform lighting - DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

