



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 110°, Hvid, IP20/40

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

Produkt data

Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Udskiftelig lyskilde	Nej	RG0	
Driver inkluderet	Ja		
Lyskildes motortype	LED		
Lighting Technology	LED		
Plan	Værdi		
Garantiperiode	5 år		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	1200 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lyseffekt (nominel) (nom.)	108 lm/W	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Startstrøm	3,85 A
Lyskilde farve	840 Neutral hvid	Strømforbrug	12 W
Optiktype	Spredningsvinkel 110°	Effektfaktor (brøk)	0.9
Armaturløsning	110°	Tilslutning	Klemrække, 2-polet
Unified Glare Rating – CEN	28	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	74
		Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
		Samlet harmonisk forvrængning	30 %
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Nej
		Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)

Ledinaire SlimDownlight

Konstant lysudbytte	Nej
---------------------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Samlet længde	175 mm
Samlet bredde	175 mm
Samlet højde	27 mm
Samlet diameter	175 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	27 x 175 x 175 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Nettovægt (stykke)	0,380 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,7
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
--------------------	--------

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65
---	-----

Produktdata

Ordreproduktnavn	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Det fulde produktnavn	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Full EOC	871951446449000
Ordrekode	929003251632
Materialenr. (12NC)	929003251632
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514464490
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8719514464506

Målskitse



