



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 110°, Hvid, IP20/40

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

### Produkt data

Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Udskiftelig lyskilde	Nej	RG0	
Driver inkluderet	Ja		
Lyskildes motortype	LED		
Lighting Technology	LED		
Plan	Værdi		
Garantiperiode	5 år		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	2.000 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lyseffekt (nominel) (nom.)	105 lm/W	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Startstrøm	4,92 A
Lyskilde farve	840 Neutral hvid	Strømforbrug	19 W
Optiktype	Spredningsvinkel 110°	Effektfaktor (brøk)	0.9
Armatur til lysstrålespredning	110°	Tilslutning	Klemrække, 2-polet
Unified Glare Rating – CEN	28	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	55
		Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
		Samlet harmonisk forvrængning	30 %
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Nej
		Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)

## Ledinaire SlimDownlight

Konstant lysudbytte	Nej
---------------------	-----

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Samlet længde	225 mm
Samlet bredde	225 mm
Samlet højde	27 mm
Samlet diameter	225 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	27 x 225 x 225 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/40 [Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Nettovægt (stykke)	0,580 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,7
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
--------------------	--------

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5


### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65
---	-----

### Produktdata



Ordreproduktnavn	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Det fulde produktnavn	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Full EOC	871951446453700
Ordrekode	929003251832
Materialenr. (12NC)	929003251832
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514464537
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8719514464544

## Målskitse



# Ledinaire SlimDownlight

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

General uniform lighting - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

