



# Trueforce CorePro LED HPL

## TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Philips TrueForce Corepro LED HPL-lyskilder er en nem LED-løsning, der tjener sig ind i løbet af kort tid ved at erstatte HID-lyskilder (lyskilder med udladning af høj intensitet). Denne nye generation af LED-stolpetoplamper erstatter HID med LED-lyskilders energieffektivitet og lange levetid samt øjeblikkelige besparelser og en lav startinvestering. Desuden er TrueForce CorePro LED HPL-lyskilder designet til at have samme størrelse og lysfordeling som deres HID-alternativer. Og takket være vores højeffektive LED-filamentteknologi, vil du ikke kunne se forskel. Deres unikke IP65-design betyder, at TrueForce Corepro LED HPL stolpetoplamper kan bruges udendørs såvel som indendørs.

### Advarsler og sikkerhed

• Installationen bør altid udføres af en kvalificeret elektriker eller installatør. Følg installationsvejledningen.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	E27	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Varm hvid (WW) 2700 K
Normeret levetid	25.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	147 lm/W
Skiftcyklus	50.000	Farveensartethed	<6
Lighting Technology	LED	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
CE-mærke	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	1
EU RoHS-godkendt	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	2
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	330 °	Strømforbrug	36 W
Lysstrøm	5.300 lm		

# Trueforce CorePro LED HPL

Lyskildens strømstyrke (nom.)	149 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	29
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	6
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling med komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	9
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling med komp.kappe.	-

## Temperatur

Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	59 °C

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
-------------	----------

Lyskildeform	ED90
--------------	------


## Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	36 kWh
EPREL-registreringsnummer	1617392

## Produktdata

Ordreproduktnavn	TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Det fulde produktnavn	TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Full EOC	872016926783100
Beskrivelse af lokal kode	2057818874
Ordrekode	929003731402
Materialenr. (12NC)	929003731402
Lokal ordrekode	2057818874
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169267831
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC - kasse	8720169267848

## Målskitse



Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	91,5 mm	248 mm



## Trueforce CorePro LED HPL

