



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G9
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	320 °
Lysstrøm	480 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	93 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

CorePro LEDcapsule MV

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	G9

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932585
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata



Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	872016930177100
Ordrekode	929003791202
Materialenr. (12NC)	929003791202
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,011 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169301771
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169301788

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

