

95 62 190 T

Stålwiresaks med befæstigelsesring med befæstigelsesring



- Med to presseprofiler for kabeltyller på bowdenhylstre og endekapper til trådwirekabler
- Komfortabelt at arbejde med pga. den behagelige, slanke form og indvendigt liggende åbningsfjeder
- Skruet led for præcis knivføring, justerbar
- Høj udveksling for kraftsparende arbejde
- Skærhårdhed ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehardt i flere trin
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrsikring

skærer alle trådwirer pænt og ordentligt og uden opsplitning, også ved højeste styrke


Artikel-nr.	95 62 190 T
EAN	4003773080206
Hoved	bruneret
Greb	med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrsikring
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet (diameter) Ø mm	7,0
Skæreværdi stålwire Ø mm	5,0
Skæreværdi mellemhård tråd Ø mm	4,0
Skæreværdi pianotråd Ø mm	2,5
AWG	7
Længde mm	190
vægt netto g	345



Slutmuffen presses på træktovet



Presning af slutmufferne på bowdenhylstret



indvendigt liggende åbningsfjeder

Forbehold mod tekniske ændring og fejl