

Vinkelsliber

9565CVR

1 400 W • 125 mm • 2 800 – 11 500 min⁻¹

Kompakt værktøj til skære- og slibearbejde med justerbar hastighed og anti-genstart-funktion

Lille, men kraftfuld 1.400W-vinkelsliber med skivediameter 125 mm til krævende, professionelt brug. Konstantelektronik, fremragende AVT anti-vibrationsteknologi. Justerbar hastighed, tilbageslagssikring og værktøjsfri justering af skærm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1400 W
Omdrejninger	2800 – 12000 min ⁻¹
Spindelgevind	M14
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	299 x 139 x 103 mm
Klinge hul Ø	22,23 mm
Vibrationsniveau, Slibeskive	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Overfladepolering	8,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibeskive	1,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Overfladepolering	1,5 m/s ²
Max effekt	2100 W

Brugerfordele

- Variabel hastighedskontrol gør det muligt for brugeren at tilpasse hastigheden til opgaven
- Elektronisk begrænser, beskytter motoren mod overbelastning
- SJS-teknologi er et mekanisk koblingsystem, der hjælper med at minimere motor og gearskader ved at lade drivakslen glidem hvis hjulet tvinges i stå
- Anti genstart funktion for utilsigtet start af maskine ved strømafbrydelse
- Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra strøm til motoren for at opretholde hastighed under belastning for at udføre de mest udfordrende job
- Blød start sikrer jævn opstart og længere gearlevetid

EAN 0088381098076

DB 1284798

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

123145-8
SKÆRM 125mm



197610-3
TAPNØGLE 35MM



199710-5
SKÆRM F. SKÆRING 125MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123145-8
SKÆRM 125mm



193903-6
STØVGITTER



195239-9
UDSUGNINGSSKÆRM 115/125MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

