

Båndsliber

9911J

650 W • 75 – 270 m/min • 76 mm

Effektivt båndsliber til slibeopgaver i træ og metal

Brugervenlig båndsliber med 650W-motor. Båndhastigheden kan reguleres mellem 75 og 270m/min. Den flade top gør båndsliberen egnet til at bruge som 'stationær-værktøj'. Kompatibelt med 75 mm bånd. Værktøj leveres i Makpac-kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	650 W
Båndhastighed	75 - 270 m/min
Båndstørrelse	76 x 457 mm
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Slibning af metalplader	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibning af metalplader	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning	2,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	262 x 132 x 141 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/udvendig	18/22 mm
Tilslutningskabel	2,5 m

Brugerfordele

- Den flade overdel, gør det muligt at vende maskinen og bruge den som bænklibemaskine.
- Lille handy maskine.
- Automatisk centrering af bånd.
- Metal gearhus.

EAN 0088381641166

DB 1665755

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

122548-3
STØVPOSE



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122548-3
STØVPOSE



192694-6
SKRUETVINGE 9910/9911 (SÆT)



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



P-37091
SLIBEBÅND 76X457MM K40



P-37100
SLIBEBÅND 76X457MM K60



P-37116
SLIBEBÅND 76X457MM K80



P-37122
SLIBEBÅND 76X457MM K100



P-37138
SLIBEBÅND 76X457MM K120



P-37144
SLIBEBÅND 76X457MM K150



P-37150
SLIBEBÅND 76X457MM K240



P-37166
SLIBEBÅND 76X457MM SET



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

