

# Blæser XGT®

## AS001GZ

40Vmax • 200 m/s • 1,1 m<sup>3</sup>/min

Lille og kompakt blæser beregnet til XGT® Batterier

En alsidig blæser med mulighed for tilslutning af mange forskellige blæse mundstykker og en justerbar luftmængde i 4 trin. En blæser som er velegnet til rensning, blæseopgaver, pumpeopgaver samt luft tømning.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Max. lufthastighed	0 - 200 m/s
Luftstyrke	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Luftmængde	0 - 1,1 m <sup>3</sup> /min
Undertryk	103 mbar
Driftstid XGT® / 2,5 Ah	13 - 50 min
Lydeffektniveau	90 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Vibrationsniveau, ingen belastning	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed, ingen belastning	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktets nettovægt	0,83 kg
Vægt /målt	1,5 - 2,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	181 x 94 x 308 mm
Kulfri motor	✓

### Brugerfordele

- Høj blæsestyrke
- Filter, som hindrer indtrængen af fremmedlegemer
- 4-trins luftvolumen - afhængigt af opgave
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381755382

DB 2282624

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**191X11-1**  
SMAL DYSE 3MM



**191X13-7**  
DYSE 7MM



**191X15-3**  
DYSE 13MM



**191X17-9**  
DYSE F. BADEBOLDE OG LIGN.



**191X19-5**  
BRED DYSE



**191X21-8**  
DYSE M. FLEKSIBEL SLANGE



**191X23-4**  
FORLÆNGERSLANGE



**191X25-0**  
DYSEADAPTER SUG 20/30MM



**191X27-6**  
DYSEADAPTER VACUUM 65MM



**191X29-2**  
FILTER TIL BLÆSER F. STØV



**191X78-9**  
BLÆSEDYSESÆT



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

