

# Stråletæt stikkontaktsøjle Essentials med dobbelt stikkontakt, sidejord, sort, IP55

## 761-36855

E-Nr.: 3417817980

EAN-Nr.: 5413736420526

$\frac{h}{2k}$   $\frac{16 A}{250 V_{ac}}$



4 års  
garanti

Stikkontaktsøjle Essentials har to vandrette formonterede stikkontakter (16 A/250 Vac) med sidejord, pillesikring, plug-in terminaler og to indgange. Den har kapslingsklasse IP55 og er udstyret med et spyd, der stikkes direkte ned i jorden. Dens funktionelle design gør stikkontaktsøjlen perfekt til udendørs anvendelser, der kræver to vinklede stik, og udendørsområder, såsom haver og blomsterbede. Desuden er hele enheden stråletæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

Til større haver eller installationer med flere stikkontaktsøjle giver stikkontaktsøjlen Essentials mulighed for at oprette sikker forbindelse til andre strømudtag. Stikkontaktsøjlen leveres med to kabelforskruninger på undersiden, der sørger for at kablerne er sikkert fastgjort.

De justerbare kabelforskruninger er egnet til kabler med en diameter på mellem 4 mm og 15 mm. Tykkere jordkabler går også gennem de flerlagede kabelforskruninger uden problemer.

Skal du ikke oprette nogen forbindelse, så du kun behøver én kabelforskruning? Så vil gummilagene i den flerlagede kabelforskruning lukke hullet helt. Dette betyder, at de indvendige komponenter holdes beskyttet mod fugtighed, snavs og insekter.

- Materialer af høj kvalitet
- IP55
- Nem installation
- Autentisk elegant design
- Fast installation i jorden
- Formonterede vandrette stikkontakt, der er egnede til vinklede stik
- Flerlagede kabelforskruninger, der også fungerer som blindpropper IP68 og, som er egnede til 4 til 15 mm kabler
- Plug-in terminal med lang levetid
- Fremspringende overkant beskytter stikkontakterne
- Udskæringer til kabelføringsstroppe
- Passage til jordkabel



## Tekniske data



Stråletæt stikkontaktsøjle Essentials med dobbelt stikkontakt, sidejord, sort, IP55.  
Udstyret med et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog

- Funktion:
  - stikkontakt
  - kontaktbusser med en stor kontaktflade, der ikke skal have kontakt med monteringsunderlaget for at klemme
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Forsegling: funktionen er designet til montering i en stænkæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Antal mekanismer: 2
- Materiale dåse: rustfrit stål
- Materiale jordforbindelse: side-jord i messing af høj kvalitet
- Materiale påbygningsdåse: Stikkontakt er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Farve: sort
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Surface treatment: gennemfarvet
- Kabelplads:
  - 12,7 mm plads til ledningsføring under mekanismen
  - mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
  - den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Indgang: flerlags kabelforskrutninger, der også fungerer som blindstop IP68, og som er egnet til 4 til 15 mm kabler
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Striplængde: 14 mm
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: ledningsbanens længde
- Indgang: flerlags kabelforskrutninger, der også fungerer som blindstop IP68, og som er egnet til 4 til 15 mm kabler
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Kapslingsklasse: IP55 for kombinationen af en stikkontakt og stænkæt indbygningsdåse
- Vandklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Dimensioner (HxBxD): 500 mm x 150 mm x 650 mm
- Godkendelse: CE

## Dimensioner



## Tilslutningsskema

