

ENFASEDE VÅD-/TØRSUGERE

Helt kompromisløs



NILFISK

Uovertruffent sug i en stærk og fleksibel løsning

Nilfisk S3B er udviklet for at imødekomme efterspørgslen på løsninger til krævende industrielle opgaver. Maskinen er specielt udviklet til opsamling af støv, større emner og væsker – og specielt til intensive opgaver og vedligeholdelse.

Den er udstyret med tre kraftige by-pass motorer, et stjernefilter (i M-klasse) med stor filteroverflade og høj filtrering. Den manuelle filterryster i toppen er nem at anvende og sikrer konstant effektivitet.

Med en 100-liters beholder er S3B ideelle til tunge opgaver indenfor maskinindustri, bygge- og betonindustri, tekstil- og fødevarerindustri, foderindustri, kemisk industri m.m.

- Stort stjernefilter og filterryster sikrer optimal filtrering
- Robust beholder med drejhjul og kørehåndtag til praktisk tømning
- Ergonomisk og nem at manøvrere
- Slange-, kabel- og rørholdere til praktisk opbevaring



Industrielle støvsugere er en ideel løsning til krævende opgaver i industrien og på byggeområder, hvor høj luftstrøm er krævet. Stålkonstruktionen sikrer en solid og driftssikker maskine med høj mobilitet og kapacitet.



Våd-/tørsugerne er udstyret med holdbart polyester stjernefilter med stor filteroverflade – velegnet til sug af fint støv.

Egenskaber ved S3B



- 1** Manuel filterryster.
- 2** De 1-fasede S3B er drevet af 3 by-pass motorer på hver 1000 watt, der kan aktiveres enkeltvis. Opgavens beskaffenhed bestemmer, om det er nødvendigt at køre med én, to eller tre motorer.
- 3** Stort kørehåndtag for høj manøvredegtighed.
- 4** En 100-liters stålbeholder – ideel til opsamling af større emner (f.eks. metalspåner) eller væsker (f.eks. olie og smøremidler). Praktisk beholdersystem sikrer nem og brugervenlig tømning og gør rengøringen mere produktiv.
- 5** Slangetilslutning Ø70 mm MultiFit™ adapter Ø50 medfølger.
- 6** Store drejhjul med bremses gør det nemt at flytte støvsugeren uanset gulvets beskaffenhed.





Specifikationer

Tekniske specifikationer	S3B
Luftmængde (l/min.)	8100
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Nominel Effekt (W)	3 x 1000
Støjniveau (dB(A))	71
Beholderkapacitet (l)	100
Spænding/faser/frekvens (V/~ /Hz)	230/1/50-60
Dimensioner, L x B x H (mm)	800 x 600 x 1555
Vægt (kg)	68
Elkabel, længde (m)	9
Egenskaber	
Filterrensesystem	Manuel filterryster
AntiStatic (statisk afladning)	<input type="radio"/> Klargjort til antistatisk brug
SitDown beholder med drejhjul	<input checked="" type="radio"/>
Uafhængige motorer/kontakter	<input checked="" type="radio"/>
Standardtilbehør	
Stjernefilter, PET, L-klasse	
Stjernefilter, PET, M-klasse	40000699
MultiFit™ adapter, Ø50-Ø70 mm	4072200392
Cyklon plade	Z5 60109
Tilbehørskurv	
Bestillingsnr.	4010500155

● Standard ○ Ekstra

1-faset våd-/
tørsuger



Nilfisk Danmark A/S
2100 København Ø · Danmark
kundeservice.dk@nilfisk.com

www.nilfisk.dk

NILFISK