

Båndsliber XGT®

BS001GZ

40Vmax • 120 - 470 m/min • 76 x 533 mm

Effektiv XGT® båndsliber med XPT-teknologi, effektiv støvhåndtering og fremragende vægtbalance.

Kulfri 76 x 533 mm (3" x 21") XGT® båndsliber med optimal vægtbalance. Værktøjet er beskyttet mod vand takket være XPT-beskyttelse og er kompatibelt med AWS for effektiv støvhåndtering. Den har alsidige arbejdsfunktioner, justerbart fronthåndtag og integreret lys, der sikrer høj arbejdssikkerhed og en fremragende slibefinish. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
Båndhastighed	120 - 470 m/min
Båndstørrelse	76 x 533 mm
Lydtrykkniveau	87 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Slibning af metalplader	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Slibning af metalplader	1,5 m/s ²
Produktets nettovægt	3,8 kg
Vægt /målt	4,5 - 5,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	440 x 148 x 165 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/udvendig	22 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Låsekontakt til kontinuerlig brug
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Justering af baghåndtaget

EAN 0197050006714

DB 2489660

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

192694-6

SKRUETVINGE 9910/9911 (SÆT)



423315-2

GRAFITPLADE



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



P-37172

SLIBEBÅND 76X533MM K40



P-37188

SLIBEBÅND 76X533MM K60



P-37194

SLIBEBÅND 76X533MM K80



P-37203

SLIBEBÅND 76X533MM K100



P-37219

SLIBEBÅND 76X533MM K120



P-37225

SLIBEBÅND 76X533MM K150



P-37231

SLIBEBÅND 73X533MM K240



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

