

Kapsav XGT®

CE003G

40V • 230 mm • 6600 min⁻¹

Kapsav 40V XGT® til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	6600 min ⁻¹
Skivediameter	230 mm
Max. skæredybde	88 mm
Klinge hul Ø	17 / 22,23 mm
Elektrisk bremse	✓
Vibrationsniveau, Betonskæring	3,0 / ≤ 2,5 m/s ²
Lydeffektniveau	116 dB(A)
Lydtrykniveau	105 dB(A)
Vægt /målt	6,4 - 7,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	603 x 240 x 350 mm

Brugerfordele

- Active Feedback Technology (AFT) slukker motoren hvis rotationshastigheden pludselig aftager eller hjulet tvinges i stå
- Den kulfrie motor giver stor effekt og fremragende ydelse
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Vandforsynings sæt kan tilsluttes for at minimere støvdannelse under skæring
- Drejbar afskærmning kan justeres efter arbejdsstilling



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning

