

Transportabel ventilator XGT®/LXT®

CF003GZ

40Vmax • 18V • ø 450 mm

Effektiv ventilator med trinløs luftstrømsindstilling samt timer- og pendulfunktion

Effektiv 40V XGT®, LXT® og 230V ventilator med trinløs luftstrømsindstilling. Der er mulighed for timer- og pendulfunktion. Lysnetadapter er inkluderet. Leveres uden batteri og lader



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Max. lufthastighed	1,6 - 5,0 m/s
Luftmængde	120 m ³ /min
Driftstid XGT® / 4,0 Ah	115 / 110 min
Vægt /målt	8,49 - 9,7 kg
Diameter	450 mm
Dimensioner (LxBxH)	343 x 633 x 770 mm
Horisontalt drejeområde	180 °
Vertikalt drejeområde	135 °
Automatisk rotationsvinkel (venstre/højre)	60 / 90 / 120 °

Brugerfordele

- Designet til reduceret vindstøjniveau og stille drift
- Let aftageligt ventilatordæksel til praktisk rengøring
- Designet til hårde arbejdsmiljøer
- Beregnet til at skabe et behageligt arbejdsmiljø under varme vejrforhold
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381783163

DB 2378022

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

