



CG 7-125

Vinkelsliber Ø 125 mm

Handy 750 W kompakt vinkelsliber til lette slibe- og skæreopgaver.

Produktnummer: 7 225 04 60 00 0

Detaljer

- + Perfekte ergonomi takket være skydekontakt i siden og lav omkreds.
- + Afslappende arbejdsstilling takket være lav vægt.
- + Metalgearhoved, der kan drejes i trin af 90°, som sikrer uovertruffen holdbarhed og levetid samt meget god tilgængelighed på snævre steder.
- + Mere sikkerhed på grund af integreret genstartspærre.

Leveringsomfang

- + 1 beskyttelsesbøjle
- + 1 sæt flanger
- + 1 nøgle
- + 1 skærebeskyttelseskærm
- + 1 ekstra håndtag

Udstyr

- + Genstartspærre

Applikationer



Slibning

+

Afgratning

+

Gennemskæring

+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data



GENERELLE TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Optagende effekt | 750 W |
| Afgivende effekt | 440 W |
| Omdrejningstal ubelastet | 12 000 - min ⁻¹ |
| Slibeskive Ø | 125 mm |
| Elast. bagskive Ø | 125 mm |
| Kabel med stik | 4 m |
| Vægt ifølge EPTA | 1,80 kg |

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

| | |
|--|--|
| Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA | 95,8 dB 3 dB |
| Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA | 103,8 dB 3 dB |
| Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak | 112 dB 3 dB |
| vibrationsværdi 1 α hv 3- vejs Måleusikkerhed ved måleværdien K α | 7,2 m/s ² 1,5 m/s ² |
| Vibrationsværdi 2 α hv 3- vejs Måleusikkerhed ved måleværdien K α | 1,6 m/s ² 1,5 m/s ² |

Eksempler på brug

