



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
toiletsæde
Toiletsæde med soft close og antibakteriel
effekt, inkl. Solid Pro beslag

Varenummer




CP1008011CF
VVS: 613326300
NRF: 1462950
RSK: 7822114
EAN: 5708590396880

Pressalit Trend Combi Pack med Projecta D Solid Pro sæde er designet til maksimal holdbarhed og stabilitet. Den innovative toiletskål uden skyllekant med Circular Flush sikrer en effektiv skylning uden stænk. Denne toilet combi pack er ideel til miljøer med høj belastning. Det robuste Pressalit Solid Pro D-sæde med forstærkede hængsler tåler hyppig og hård brug og er testet med op til 60.000 sidebelastningscyklusser. Toiletsædet har desuden en antibakteriel effekt, der bidrager til at opretholde en hygiejnisk overflade og bidrager til den kompromisløse kvalitet. Toiletet og sædet er perfekt til offentlige bygninger, institutioner eller andre steder, hvor styrke, stabilitet og hygiejne er afgørende, og giver en pålidelig og langtidsholdbar toiletløsning.



Farve

Hvid





Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
**toiletsæde

Toiletsæde med soft close og antibakteriel**
effekt, inkl. Solid Pro beslag

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvchlorid, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M, termoplast i semi-krystallinske polyamider med delvist aromatisk indhold. Aluminiumsprofil EN AW-6063-TS.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

31,469 kg

Mål pr. stk.
(emballeret)

540x410x510 mm

Vægt emballeret

32,334 kg

Vægt pr. kolli

32,334 kg

Antal pr. kolli

1

Kolli pr. palle

5

Antal pr. palle

5



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
toiletsæde
Toiletsæde med soft close og antibakteriel
effekt, inkl. Solid Pro beslag

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på toiletsæder og 5 års garanti på toiletskåle mod forevisning af gyldigt købsbevis. Ved reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor produktet er købt. Garantien dækker materiale- og/eller produktionsfejl samt funktionsbegrænsninger, der måtte opstå ved korrekt brug og rengøring af produktet. Pressalit forbeholder sig ret til at undersøge produktet på vores fabrik. Ved en berettiget reklamation vil Pressalit enten: fremsende reservedele eller ombytte produktet til samme eller en tilsvarende model. Hvis farven på toiletsædet ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at levere en tilsvarende model i hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Hvis ombytning ikke er mulig, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
