



## D25033K

### 22mm SDS-PLUS borehammer med 3 funktioner

- Elektronisk variabel hastighed giver total kontrol ved alle anvendelsesområder
- Ideel til forankring og boring af huller i beton og murværk fra 4 til 22mm i diameter
- Frakobling af hammerfunktion ved boring i træ, stål og keramiske materialer samt ved skruelopgaver
- Rotationsstop til lettere mejsling i mursten, blødt murværk og lejlighedsvis beton
- Mekanisk kobling eliminerer pludselig ryk, hvis boret skulle køre fast
- Stor hammermekanisme giver høj ydelse med lav belastning på kritiske komponenter, hvilket giver længere produktlevetid
- Forbedret forsegling giver maksimal beskyttelse mod støvindtrængen og sikrer derved lang produktlevetid
- Afrundet ergonomisk industrielt design giver let og komfortabel håndtering ved alle anvendelsesområder
- Luftkanalerne er designet, så de beskytter brugernes øjne

Strømforsyning	Med ledning
Driftseffekt	710W
Batteri-kapacitet	
Batteri	
Værktøjsholder	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA 05/2009)	2.0 J
Hastighed, ubel.	0-1550 Omdr./min.
Vibrationskontrol	Nej
Rotationssikringssystem	Nej
Kobling	Ja
Kompatibel med støvsystemer	Ja
Perform & Protect	Nej
Hurtig skift kobling	Nej
Slagboretstand	Ja
Hugningstilstand	Ja
Kun rotationstilstand	Ja
Maks. borekapacitet [Beton]	22.0 mm
Maks. borekapacitet [Kernebor]	50.0 mm
Maks. borekapacitet [Metal]	13.0 mm
Maks. borekapacitet [Træ]	30.0 mm

TUN: 1731674

