



XLstep S - 41092

Meget lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet uden forringelser af komfort og udstyr.

Produkt beskrivelse

- Eloxerede vanger.
- 80 mm dybe trin ergonomiske trin.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

Aflægge bakke Aluminium	Antal trin inkl. platform 5	Arbejdshøjde 3.25 m	Belastning max. 150 kg	Coating eloxeret
Garanti 10 år	Grundareal 1,09 m × 0,55 m	Materiale Aluminium	Platformbredde 300 mm	Platformhøjde 1.24 m
Platformlængde 250 mm	Sikring Fast forbindelse	Standarder EN 131 professional	Stigelængde 2.1 m	Transportmål ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × 115 mm
Trin-vangeforbindelse Nittet	Trinafstand lodret 250 mm	Trindybde 80 mm	Trintype Riflet	Vangehøjde 42 mm
Vangehøjde 42 mm	Vangehøjde stige-/støttedel 42mm / 42mm	lodret stighøjde 1.91 m	nedre, ydre bredde 0.55 m	