



XLstep S - 41091

Meget lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet uden forringelser af komfort og udstyr.

Produkt beskrivelse

- Eloxerede vanger.
- 80 mm dybe trin ergonomiske trin.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| Aflægge bakke Aluminium | Antal trin inkl. platform 4 | Arbejdshøjde 3 m | Belastning max. 150 kg | Coating eloxeret |
| Garanti 10 år | Grundareal 0,92 m × 0,52 m | Materiale Aluminium | Platformbredde 300 mm | Platformhøjde 0.99 m |
| Platformlængde 250 mm | Sikring Fast forbindelse | Standarder EN 131 professional | Stigelængde 1.83 m | Transportmål ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × 115 mm |
| Trin-vangeforbindelse Nittet | Trinafstand lodret 250 mm | Trindybde 80 mm | Trintype Riflet | Vangehøjde 42 mm |
| Vangehøjde 42 mm | Vangehøjde stige-/støttedel 42mm / 42mm | Vægt 6.9 kg | lodret stighøjde 1.66 m | nedre, ydre bredde 0.52 m |

