



Everest 2DE - 44828

Sikker, fleksibel og til store højder med fremragende forhold mellem pris og kvalitet.

Produkt beskrivelse

- Sikker, fleksibel og til store højder med fremragende forhold mellem pris og kvalitet.
- Kan nemt og præcist indstilles i højden med 280 mm adgangen.
- Begge stigedele kan også anvendes separat som enkeltstiger ved bestillingsnr. 44834 og 44820.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Understigens ydre bredde: 420 mm.
- Trinkroge og topbeslag af ekstruderet aluminium.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Antal trin 18	Antal trin 2 x 18	Arbejdshøjde 9.8 m	Belastning max. 150 kg	Bredde tværstiver 1.2 m
Coating Natur	Garanti 10 år	Materiale Aluminium	Standarder EN 131 professional	Stigelængde, kørt ind 5.23 m
Stigelængde, kørt ud 9.17 m	Transportmål 5.230 mm x 430 mm x 145 mm	Trin-vangeforbindelse Bertlet	Trinafstand lodret 265 mm	Trindybde 38 mm
Trintype Riflet	Understigens ydre bredde 420 mm	Vangehøjde 85 mm	Vægt 23.9 kg	