



## XLstep S - 41090

Meget lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og kvalitet uden forringelser af komfort og udstyr.

### Produkt beskrivelse

- Eloxerede vanger.
- 80 mm dybe trin ergonomiske trin.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.

### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.



### Produktegenskaber

Aflægge bakke <b>Aluminium</b>	Antal trin inkl. platform <b>3</b>	Arbejdshøjde <b>2.75 m</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>	Coating <b>eloxeret</b>
Garanti <b>10 år</b>	Grundareal <b>0,74 m × 0,49 m</b>	Materiale <b>Aluminium</b>	Platformbredde <b>300 mm</b>	Platformhøjde <b>0.74 m</b>
Platformlængde <b>250 mm</b>	Sikring <b>Fast forbindelse</b>	Standarder <b>EN 131 professional</b>	Stigelængde <b>1.56 m</b>	Transportmål <b>ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × 115 mm</b>
Trin-vangeforbindelse <b>Nittet</b>	Trinafstand lodret <b>250 mm</b>	Trindybde <b>80 mm</b>	Trintype <b>Riflet</b>	Vangehøjde <b>42 mm</b>
Vangehøjde <b>42 mm</b>	Vangehøjde stige-/støttedel <b>42mm / 42mm</b>	Vægt <b>6 kg</b>	lodret stighøjde <b>1.41 m</b>	nedre, ydre bredde <b>0.49 m</b>

