



## Anvendelse:

Kontaktfedt til aluminiumsledere.

Egnet til massiv klasse 1, flertrådet klasse 2 samt specialtrådet Alukaflex® leder

Montering af skrue og preskabelsko -forbinder eller -pinbolt.

Terminalrør der crimpes på aluminiumsleder ved montering i CEE stik, klemmer, m.fl.

Testet og godkendt til anvendelse på aluminiums kabler fra DanCables.

## Indhold:

Oxid-hæmmende kontaktfedt, til indsmøring af Al-leder.

25 gram fedt leveres i en plast bølge med låg og der medfølgende pensel til indsmøring.

400 gram leveres i en tube som kræver en passende fedtsprøjte for at kunne anvendes.

## Monteringsvejledning:

Skal monteres af instrueret personel.

I øjeblikket lige før en montering skal der foretages en børstning for at fjerne oxidlaget på aluminium.

Indsmør lederen med kontaktfedt. Undgå hudkontakt.

Terminalrør eller presmateriel påsættes leder.

Kontroller at alle tråde ved klasse 2 samt special-trådet Alukaflex® er intakte før presning eller crimpning.

Der anvendes crimptang eller presværktøj - passende til det anvendte kabel mm<sup>2</sup> og materiel.

Ved montering skal terminalrør forblive intakt, således at metallet ikke ødelægges/gennembrydes af skruen/klemmen

Brugen af presværktøj er afhængig af fabrikant og dennes anvisning skal følges.

Sikkerhedsdatablad rekvireres på forespørgsel.

Monteringsvejledninger for hele DanCables kabelsortiment kan rekvireres.

## Produktliste:

Part No.	EAN	Product Name
36050116	5714969021888	Alukaflex kontaktfedt 25g - plast bølge
36050115	5714969017560	Alukaflex kontaktfedt 400g - til sprøjte