

Bore-/skruemaskine LXT®

DDF492Z

18V • 141 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Batteri og lader skal købes separat.

Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 130/65Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres uden kuffert, lader og batterier.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	141 Nm
Max. borediameter i træ	76 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borekapacitet hulsav	152 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	88 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	2,3 - 2,6 kg

Brugerfordele

- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Nøglefri borepatron
- Indbygget LED lys
- Elektronisk overbelastningssikring
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Kompakt og let design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

EAN 0197050011701

DB 2523881

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

251314-2 (2x)

TRUSS HEAD SCREW M4*12



346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)



452947-8

BIT-HOLDER



784637-8

+/- BITS (1STK.)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)



346449-3

Krog (18V LXT Maskiner)



452947-8

BIT-HOLDER



763252-1

BOREPATRON 13MM



784637-8

+/- BITS (1STK.)



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



D-75415

JORDBOR Ø30MM HEX



D-75421

JORDBOR Ø45MM HEX



D-75437

JORDBOR Ø70MM HEX



E-15154

HYLSTER F.SKRUEMASK.



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

