

Skrueautomat LXT®

DFR453Z

18V • 20 - 41 mm • 0 - 4500 min⁻¹

Kraftig skrueautomat med automatisk fremføring.

En kraftig skrueautomat med højt drejningsmoment og automatisk fremføring til skruring i materialer som fibercementplader, hårdt træ osv. med en hastighed på 4500 min⁻¹ og automatisk fremføringssystem til skruer på 20 – 41 mm. DFR453 har Push Drive-teknologi; motoren roterer kun med fuld hastighed, når skruen presses mod pladen.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 4500 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Gipsskrue kapacitet	3,5 - 4,2 mm
Skruelængde	20 - 41 mm
Lydtrykniveau	79 dB(A)
Produktets nettovægt	1,6 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	360 x 88 x 211 mm
Vibrationsniveau, Iskruning uden slag	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Iskruning uden slag	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Praktisk placeret frem/tilbage knap
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0197050003935

DB 2573023

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191G67-2

Forlænger greb til slagnøgler



191V01-2

BITS PH2 137MM 5 STK.

191V05-4

BITS PZ2 137MM 5 STK.



191W93-7

SKRUEFORSATS 20-41 MM (DFR452)



194500-1

FORLÆNGERGREB



346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserve delstegning

