

Skrueautomat LXT®

DFR552Z

18V • 25 - 55 mm • 0 - 4500 min⁻¹

Automatisk fremføringssystem

En kraftig, højmoment tungt skrueautomat med automatisk fremføringssystem til skruring i materialer som fibercementplader, hårdt træ osv. DFR552 har Push Drive-teknologi; motoren roterer med fuld hastighed kun, når skruen presses mod pladen, for at reducere strømforbrug og støj. Batteri og oplader medfølger ikke.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 4500 min ⁻¹
Borepatron gevind	1/4 "
Gipsskrue kapacitet	3,5 - 4,2 mm
Skruelængde	25 - 55 mm
Lydtrykniveau	78 dB(A)
Produktets nettovægt	1,6 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	396 x 88 x 211 mm
Vibrationsniveau, Iskruning uden slag	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Iskruning uden slag	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Praktisk placeret frem/tilbage knap
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0197050003959

DB 2573024

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191G67-2

Forlængergræb til slagnøgler



191W94-5

SKRUEFORSATS 25-55 MM (DFR551)



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

